



SHIPLLEDFLEX

Topview 7.0 | 17,5 x 17,5 mm
RGBW

Die flexible LED-Lichtlinie ist mit ihrem hohen Lichtstrom und einer homogenen Lichtstreuung perfekt für den Innen- und Außenbereich geeignet, um Akzente zu setzen. Die LED-Lichtlinie kann wellenförmig verlegt werden und hat einen Mindest-Montageradius von 200 mm. Ein flexibler Spezial-Verguß schützt die LED-Technik zuverlässig vor Wasser, UV-Strahlung, Abrieb und Chemikalien. Die flexiblen Linien sind in verschiedenen Helligkeiten und Farbtemperaturen verfügbar.

The flexible LED light line with its high luminous flux and homogeneous light scattering is perfect for indoor and outdoor use, to set accents. The LED light line can be undulated and has a minimum mounting radius of 200 mm. A flexible special encapsulation reliably protects the LED technology from water, UV radiation, abrasion and chemicals. The flexible lines are available in different brightnesses and colour temperatures.

- » Abmessungen (H x B): 18,5 x 10 mm
- » Flexible homogene Lichtlinie
- » 24 V DC, 14,0 W/m
- » Seitlich biegbar (min. Radius 150 mm)
- » IP 67/68
- » Material: Polyurethan
- » Max. Länge: 5,48 m (+/- 5 mm)
- » Produkt nicht kürzbar – wird mit individueller Länge gefertigt
- » Anschluss: 2 m Anschlusskabel offene Drahtenden
- » PWM dimmbar
- » Montage: mit Montageprofil 27

- » Dimensions (H x W): 18.5 x 10 mm
- » Flexible homogeneous light line
- » 24 V DC, 14.0 W/m
- » Laterally bendable (min. radius 150 mm)
- » IP 67/68
- » Material: polyurethane
- » Max. Length: 5,48 m (+/- 5 mm)
- » Product can not be shortened - is manufactured with individual length
- » Connection: 2 m connection cable open wire ends
- » PWM Dimming
- » Mounting: with mounting profile 27

Farben und Werte colours and values

24 V DC 24 V DC	266 LEDs m 266 LEDs m	LED-Abstand 15 mm pitch 15 mm	IP 67 68 IP 67 68	Außenbereiche outdoor
PWM [dimmbar] dimmable	120° 120°	bleifrei unleaded	RoHS RoHS	no waste

Artikelnummern: RGBW 153470
item numbers:



Lichtfarbe Light colour	Farbtemperatur Colour temperature	Watt/Meter Watt/Meter	Lumen/Watt Lumen/Watt	Lumen/Meter Lumen/Meter	CRI CRI	EEK EEC
RGBW RGBW	RGBW	14.0 W/m	36.0 lm/W	R= 91 lm/m G= 192 lm/m B= 38 lm/m 3.000 K: 232 lm/m	-	B

Montage: Montageprofil 27 Umgebungstemperatur: -30 bis +45°C [LED an]
mounting: mounting profile 27 ambient temperature: -30 to +45°C [LED switched on]
Lagertemperatur: -30 bis +80°C [LED+ aus]
storage temperature: -30 to +80°C [LED switched off]

Abmessungen und Zeichnungen dimensions and drawings

