



SHIPLLEDPROFIL LEUCHE

2319 | 615 mm
23,5 x 19 mm

Die 615mm lange, vollvergossene und wasserdichte Aufbauleuchte im ShipLED Profil 2319 ist in verschiedenen Licht-Ausführungen erhältlich. Befestigt wird es mit dem mitgelieferten Montageprofil. Durch abgeschrägte Innenflanken und die spezielle Materialauswahl des Vergusses erreichen wir eine überdurchschnittlich hohe Lichtausbeute.

The 615 mm long luminaire in the ShipLED Profile 2319 | 615 is completely encapsulated and watertight. It's available in different light colour variations. You can install it with the included mounting profile. Due to the bevelled inner flanks and the special material of the encapsulation material we achieve an above-average light output.

- » Abmessungen: 19 x 23,5 mm
- » Lieferlänge: 615 mm
- » 24 VDC
- » Aluminium eloxiert
- » Einsatz als Aufbauleuchte indoor / outdoor
- » Homogenes Lichtbild
- » Opaler Spezialverguss IP67 / IP68 / IP69K
- » 2 m Anschlusskabel
- » Befestigung mit mitgeliefertem Halteprofil
- » Kabeleinspeisung durch die Endkappe
- » Lichtfarbe: 2700 K, 3000 K, 4000 K, RGB, RGBW
- » Herkunftsland: Deutschland

- » Dimensions: 19 x 23.5 mm
- » Delivery length: 615 mm
- » 24 VDC
- » Anodized aluminium
- » Application as surface-mounted luminaire indoor / outdoor
- » Homogeneous light output
- » Opal special encapsulation IP67 / IP68 / IP69K
- » 2 m connection cable
- » Fixing with included mounting profile
- » Cable feed through the end cap
- » Light colour: 2700 K, 3000 K, 4000 K, RGB, RGBW
- » Country of origin: Germany


SHIPLEDPROFIL LEUCHE

2319 | 615 mm
23,5 x 19 mm

Farben und Werte colours and values



24 V DC 24 V DC	LED-Abstand 12-15 mm pitch 12-15 mm	IP 67 68 69K IP 67 68 69K	Außenbereiche outdoor
PWM [dimmbar] dimmable	120° 120°	bleifrei unleaded	RoHS
			no waste



Artikelnummern: item numbers:	2.700 K 3.000 K 4.000 K RGB RGBW	155898 155899 155900 155901 155902
----------------------------------	--	--

Einzelfarben auf Anfrage erhältlich
single colours available on request

Lichtfarbe Light colour	Farbtemperatur Colour temperature	Watt Watt	Lumen/Watt Lumen/Watt	Lumen Lumen	CRI CRI	EEK EEC
warmweiß warm white	2.700 K	8.0 W	70.0 lm/W	560 lm/m	85	A
weiß white	3.000 K	8.0 W	70.0 lm/W	560 lm/m	85	A
kaltweiß cool white	4.000 K	8.0 W	75.0 lm/W	600 lm/m	85	A+
RGB RGB	RGB	11.0 W/m	20.0 lm/W	215 lm/m	-	B
RGBW RGBW	RGBW	10.0 W/m	42.0 lm/W	420 lm/m	-	B

Montage: mounting:	Halteprofil mounting profile	Umgebungstemperatur: ambient temperature: Lagertemperatur: storage temperature:	-30 bis + 45°C -30 to +45°C -30 bis + 80°C -30 to +80°C	[LED an] [LED switched on] [LED+ aus] [LED switched off]
-----------------------	---------------------------------	--	--	---

Abmessungen und Zeichnungen dimensions and drawings

