



SHIPLLEDPROFIL LEUCHE

3232 | 1815 mm
32 x 32 mm

Die 1815mm lange, vollvergossene und wasserdichte Aufbauleuchte im ShipLED Profil 3232 ist in verschiedenen Licht-Ausführungen erhältlich. Befestigt wird es mit dem mitgelieferten Montageprofil. Durch abgeschrägte Innenflanken und die spezielle Materialauswahl des Vergusses erreichen wir eine überdurchschnittlich hohe Lichtausbeute.

The 1815 mm luminaire with ShipLED Profile 3232 is completely encapsulated and watertight. It's available in different light colour variations. You can install it with the included mounting profile. Due to the bevelled inner flanks and the special material of the encapsulation material we achieve an above-average light output.

- » Abmessungen: 32 x 32 mm
- » Lieferlänge: 1815 mm
- » 24 VDC
- » Aluminium eloxiert
- » Einsatz als Aufbauleuchte indoor / outdoor
- » Homogenes Lichtbild
- » Opaler Spezialverguss IP67 / IP68 / IP69K
- » 2 m Anschlusskabel
- » Befestigung mit mitgeliefertem Halteprofil
- » Kabeleinspeisung durch die Endkappe
- » Lichtfarbe: 2700 K, 3000 K, 4000 K, RGB, RGBW
- » Herkunftsland: Deutschland

- » Dimensions: 32 x 32 mm
- » Delivery length: 1815 mm
- » 24 VDC
- » Anodized aluminium
- » Application as surface-mounted luminaire indoor / outdoor
- » Homogeneous light output
- » Opal special encapsulation IP67 / IP68 / IP69K
- » 2 m connection cable
- » Fixing with included mounting profile
- » Cable feed through the end cap
- » Light colour: 2700 K, 3000 K, 4000 K, RGB, RGBW
- » Country of origin: Germany

SHIPLEDPROFIL LEUCHTE

3232 | 1815 mm
32 x 32 mm

Farben und Werte colours and values



24 V DC 24 V DC	LED-Abstand 12-15 mm pitch 12-15 mm	IP 67 68 69K IP 67 68 69K	Außenbereiche outdoor
PWM [dimmbar] dimmable	120° 120°	bleifrei unleaded	RoHS RoHS
			no waste



Artikelnummern: item numbers:	2.700 K 3.000 K 4.000 K RGB RGBW	155913 155914 155915 155916 155917
----------------------------------	--	--

Einzelfarben auf Anfrage erhältlich
single colours available on request

Lichtfarbe Light colour	Farbtemperatur Colour temperature	Watt Watt	Lumen/Watt Lumen/Watt	Lumen Lumen	CRI CRI	EEK EEC
warmweiß warm white	2.700 K	22.0 W	70.0 lm/W	1560 lm	85	B
weiß white	3.000 K	22.0 W	70.0 lm/W	1560 lm	85	B
kaltweiß cool white	4.000 K	22.0 W	75.0 lm/W	1650 lm	85	B
RGB RGB	RGB	31.0 W	20.0 lm/W	620 lm	85	B
RGBW RGBW	RGBW	30.0 W	42.0 lm/W	1260 lm	85	B

Montage: mounting:	Halteprofil mounting profile	Umgebungstemperatur: ambient temperature:	-30 bis + 45°C -30 to +45°C	[LED an] [LED switched on]
		Lagertemperatur: storage temperature:	-30 bis + 80°C -30 to +80°C	[LED+ aus] [LED switched off]

Abmessungen und Zeichnungen dimensions and drawings

