



SHIPLEDPROFIL LEUCHE

3232 | 615 mm
32 x 32 mm

Die 615mm lange, vollvergossene und wasserdichte Aufbauleuchte im ShipLED Profil 3232 ist in verschiedenen Licht-Ausführungen erhältlich. Befestigt wird es mit dem mitgelieferten Montageprofil. Durch abgeschrägte Innenflanken und die spezielle Materialauswahl des Vergusses erreichen wir eine überdurchschnittlich hohe Lichtausbeute.

The 615 mm luminaire with ShipLED Profile 3232 is completely encapsulated and watertight. It's available in different light colour variations. You can install it with the included mounting profile. Due to the bevelled inner flanks and the special material of the encapsulation material we achieve an above-average light output.

- » Abmessungen: 32 x 32 mm
- » Lieferlänge: 615 mm
- » 24 VDC
- » Aluminium eloxiert
- » Einsatz als Aufbauleuchte indoor / outdoor
- » Homogenes Lichtbild
- » Opaler Spezialverguss IP67/ IP68 / IP69K
- » 2 m Anschlusskabel
- » Befestigung mit mitgeliefertem Halteprofil
- » Kabeleinspeisung durch die Endkappe
- » Lichtfarbe: 2700 K, 3000 K, 4000 K, RGB, RGBW
- » Herkunftsland: Deutschland

- » Dimensions: 32 x 32 mm
- » Delivery length: 615 mm
- » 24 VDC
- » Anodized aluminium
- » Application as surface-mounted luminaire indoor / outdoor
- » Homogeneous light output
- » Opal special encapsulation IP67 / IP68 / IP69K
- » 2 m connection cable
- » Fixing with included mounting profile
- » Cable feed through the end cap
- » Light colour: 2700 K, 3000 K, 4000 K, RGB, RGBW
- » Country of origin: Germany

SHIPLEDPROFIL LEUCHE

3232 | 615 mm
32 x 32 mm

Farben und Werte

colours and values



24 V DC 24 V DC	LED-Abstand 12-15 mm pitch 12-15 mm	IP 67 68 69K IP 67 68 69K	Außenbereiche outdoor
PWM [dimmbar] dimmmable	120° 120°	bleifrei unleaded	RoHS RoHS
			no waste



Artikelnummern: item numbers:	2.700 K 3.000 K 4.000 K RGB RGBW	155908 155909 155910 155911 155912
----------------------------------	--	--

Einzelfarben auf Anfrage erhältlich
single colours available on request

Lichtfarbe Light colour	Farbtemperatur Colour temperature	Watt Watt	Lumen/Watt Lumen/Watt	Lumen Lumen	CRI CRI	EEK EEC
warmweiß warm white	2.700 K	8.0 W	70.0 lm/W	560 lm	85	A
weiß white	3.000 K	8.0 W	70.0 lm/W	560 lm	85	A
kaltweiß cool white	4.000 K	8.0 W	75.0 lm/W	600 lm	85	A+
RGB RGB	RGB	11.0 W	20.0 lm/W	215 lm	-	B
RGBW RGBW	RGBW	10.0 W	42.0 lm/W	420 lm	-	B

Montage: mounting:	Halteprofil mounting profile	Umgebungstemperatur: ambient temperature: Lagertemperatur: storage temperature:	-30 bis + 45°C -30 to +45°C -30 bis + 80°C -30 to +80°C	[LED an] [LED switched on] [LED+ aus] [LED switched off]
-----------------------	---------------------------------	--	--	---

Abmessungen und Zeichnungen

dimensions and drawings

