



# SHIPLLEDFLEX

Sideview 6.0 | 18,5 x 10,0 mm  
Bright HE

Die flexible LED-Lichtlinie ist mit ihrem hohen Lichtstrom und einer homogenen Lichtstreuung perfekt für den Innen- und Außenbereich geeignet, um Akzente zu setzen. Die LED-Lichtlinie kann kurvenförmig verlegt werden und hat einen Mindest-Montageradius von 150 mm. Ein flexibler Spezial-Verguß schützt die LED-Technik zuverlässig vor Wasser, UV-Strahlung, Abrieb und Chemikalien. Die flexiblen Linien sind in verschiedenen Helligkeiten und Farbtemperaturen verfügbar.

The flexible LED light line with its high luminous flux and homogeneous light scattering is perfect for indoor and outdoor use, to set accents. The LED light line can be laid in curves and has a minimum mounting radius of 150 mm. A flexible special encapsulation reliably protects the LED technology from water, UV radiation, abrasion and chemicals. The flexible lines are available in different brightnesses and colour temperatures.

- » Abmessungen (H x B): 18,5 x 10 mm
- » Flexible homogene Lichtlinie
- » 24 V DC, 8 W/m
- » Seitlich biegbar (min. Radius 150 mm)
- » IP 67/68
- » Material: Polyurethan
- » Max. Länge: 7,56 m (+/- 5 mm)
- » Produkt nicht kürzbar – wird in individueller Länge gefertigt
- » Anschluss: Anschlusskabel offene Drahtenden oder 35 cm Kabel mit M8 x 1 Stecker
- » PWM dimmbar
- » Montage: mit Montageprofil 25

- » Dimensions (H x W): 18.5 x 10 mm
- » Flexible homogeneous light line
- » 24 V DC, 8 W/m
- » Laterally bendable (min. radius 150 mm)
- » IP 67/68
- » Material: polyurethane
- » Max. length: 7,56 m (+/- 5 mm)
- » Product can not be shortened - is manufactured in individual length
- » Connection: connection cable open wire ends or 35 cm cable with M8 x 1 plug
- » PWM dimmable
- » Mounting: with mounting profile 25


## Farben und Werte

colours and values

<b>24 V DC</b> 24 V DC	<b>117 LEDs   m</b> 117 LEDs   m	<b>LED-Abstand 8 mm</b> pitch 8 mm	<b>IP 67   68</b> IP 67   68	<b>Außenbereiche</b> outdoor
<b>PWM [dimmbar]</b> dimmable	<b>120°</b> 120°	<b>bleifrei</b> unleaded	<b>RoHS</b> RoHS	<b>no waste</b>

Artikelnummern: item numbers:	2.800 K 3.200 K 4.200 K 6.200 K	152823 152824 152825 152826
----------------------------------	--	--------------------------------------



 Einzelfarben auf Anfrage erhältlich  
single colours available on request

Lichtfarbe Lightcolour	Farbtemperatur Colour Temperature	Watt/Meter Watt/Meter	Lumen/Watt Lumen/Watt	Lumen/Meter Lumen/Meter	CRI CRI	EEK EEC
warmweiß   warm white	2.800 K	8.0 W/m	54.0 lm/W	392 lm/m	85	A
weiß   white	3.200 K	8.0 W/m	54.0 lm/W	399 lm/m	85	A
kaltweiß   cool white	4.200 K	8.0 W/m	60.0 lm/W	449 lm/m	85	A
tageslicht   daylight	6.200 K	8.0 W/m	60.0 lm/W	424 lm/m	85	A

Montage: mounting:	Montageprofil 25 mounting profile 25	Umgebungstemperatur: ambient temperature:	-30 bis +45°C -30 to +45°C	[LED an] [LED switched on]
		Lagertemperatur: storage temperature:	-30 bis +80°C -30 to +80°C	[LED+ aus] [LED switched off]

## Abmessungen und Zeichnungen

dimensions and drawings

