



SHIPLEDFLEX

Topview 6.0 | 13,5 x 13,5 mm
Bright HE

Die flexible LED-Lichtlinie ist mit ihrem hohen Lichtstrom und einer homogenen Lichtstreuung perfekt für den Innen- und Außenbereich geeignet, um Akzente zu setzen. Die LED-Lichtlinie kann wellenförmig verlegt werden und hat einen Mindest-Montageradius von 200 mm. Ein flexibler Spezial-Verguß schützt die LED-Technik zuverlässig vor Wasser, UV-Strahlung, Abrieb und Chemikalien. Die flexiblen Linien sind in verschiedenen Helligkeiten und Farbtemperaturen verfügbar.

The flexible LED light line with its high luminous flux and homogeneous light scattering is perfect for indoor and outdoor use, to set accents. The LED light line can be undulated and has a minimum mounting radius of 200 mm. A flexible special encapsulation reliably protects the LED technology from water, UV radiation, abrasion and chemicals. The flexible lines are available in different brightnesses and colour temperatures.

-
- | | |
|---|---|
| » Abmessungen (H x B): 13,5 x 13,5 mm | » Dimensions (H x W): 13.5 x 13.5 mm |
| » Flexible homogene Lichtlinie | » Flexible homogeneous light line |
| » 24 V DC, 8 W/m | » 24 V DC, 8 W/m |
| » Nach oben/unten biegsam (min. Radius 200 mm) | » Bendable upwards/downwards (min. radius 200 mm) |
| » IP 67/68 | » IP 67/68 |
| » Material: Polyurethan | » Material: polyurethane |
| » Max. Länge: 7,58 m (+/- 5 mm) | » Max. Length: 7,58 m (+/- 5 mm) |
| » Produkt nicht kürzbar – wird mit individueller Länge gefertigt | » Product can not be shortened - is manufactured with individual length |
| » Anschluss: 3 m Anschlusskabel offene Drahtenden oder 35 cm Kabel mit M8 x 1 Stecker | » Connection: 3 m connection cable open wire ends or 35 cm cable with M8 x 1 plug |
| » PWM dimmbar | » PWM dimmable |
| » Montage: mit Montageprofil 26 | » Mounting: with mounting profile 26 |

Farben und Werte

colours and values

24 V DC 24 V DC	117 LEDs m 117 LEDs m	LED-Abstand 8 mm pitch 8 mm	IP 67 68 IP 67 68	Außenbereiche outdoor
PWM [dimmbar] dimmable	120° 120°	bleifrei unleaded	RoHS RoHS	no waste

Artikelnummern: item numbers:	2.900 K 3.200 K 4.200 K 6.500 K	152819 152820 152821 152822
----------------------------------	--	--------------------------------------

 Einzelfarben auf Anfrage erhältlich
single colours available on request



Lichtfarbe Lightcolour	Farbtemperatur Colour Temperature	Watt/Meter Watt/Meter	Lumen/Watt Lumen/Watt	Lumen/Meter Lumen/Meter	CRI CRI	EEK EEC
warmweiß warm white	2.900 K	8.0 W/m	86.0 lm/W	684 lm/m	85	A+
weiß white	3.200 K	8.0 W/m	86.0 lm/W	687 lm/m	85	A+
kaltweiß cool white	4.200 K	8.0 W/m	94.0 lm/W	759 lm/m	85	A+
tageslicht daylight	6.500 K	8.0 W/m	92.0 lm/W	740 lm/m	85	A+

Montage: mounting:	Montageprofil 26 mounting profile 26	Umgebungstemperatur: ambient temperature:	-30 bis +45°C -30 to +45°C	[LED an] [LED switched on]
		Lagertemperatur: storage temperature:	-30 bis +80°C -30 to +80°C	[LED+ aus] [LED switched off]

Abmessungen und Zeichnungen

dimensions and drawings

