



SHIPLEDGROUNDLINE

1.120
1.120 x 40 x 30 mm

Unsere LED-Linie BODENLINIE besticht durch eine homogene Lichtverteilung in vielen verschiedenen Farben und Leistungsklassen. Mit dieser wasserdichten LED-Linie setzen Sie dekorative Akzente an Land und auch zu Wasser. Sie besteht aus den Materialien Edelstahl und Polyurethan, welche die Bodenlinie vor Wasser, UV-Strahlung, Abrieb und Chemikalien schützen. Diese Bodenlinie ist in verschiedenen Helligkeiten und Farbtemperaturen verfügbar.

Our LED line FLOOR LINE is attractive for its homogeneous light distribution in many different colors and performance classes. By this waterproof LED line features are emphasized on both land or water. It is made of stainless steel and polyurethane, which protects the bottom line from water, UV radiation, abrasion and chemicals. This floor line is available in different brightnesses, widths and colour temperatures.

- » Gehäuse: Edelstahl V4A
- » Polyurethanverguss opal weiß
- » Leistungsaufnahme:
- » 6,2 W (weiß), 19,1 W (RGB), 19,7 W (RGBW)
- » Mit PWM dimmbar
- » Anschluss: 0,5 m Leitung mit M8 x 1 Stecker
- » Einsatz als LED-Leuchte in Verbindung mit dem Trägerprofil 1.120
- » Überfahrbar bis 3 t
- » Homogenes Lichtbild
- » Lichtfarben: 2700 K, 3000 K, 4000 K, RGB, RGBW, Einzelfarben auf Anfrage
- » Herkunftsland: Deutschland

- » Housing: Stainless steel V4A
- » Polyurethane potting opal white
- » power consumption:
- » 6.2 W (white), 19.1 W (RGB), 19.7 W (RGBW)
- » Dimmable with PWM
- » Connection: 0.5 m cable with M8 x 1 plug
- » Use as LED light in conjunction with the carrier profile 1.120
- » Traversable up to 3 t
- » Homogeneous light picture
- » Light colors: 2700 K, 3000 K, 4000 K, RGB, RGBW, single colors on request
- » Country of origin: Germany

Farben und Werte

colours and values



24 V DC 24 V DC	30kN 3to 30kN 3to	V4A Edelstahl V4A Edelstahl	IP 67 68 IP 67 68	Außenbereiche outdoor
PWM [dimmbar] dimmable	120° 120°	bleifrei unleaded	RoHS RoHS	no waste no waste

Artikelnummern: item numbers:	2.700 K 3.000 K 4.000 K RGB RGBW	155480 155481 155483 155485 155486
----------------------------------	--	--

Einzelfarben auf Anfrage erhältlich
single colours available on request

Lichtfarbe Lightcolour	Farbtemperatur Colour Temperature	Watt Watt	Lumen/Watt Lumen/Watt	Lumen Lumen	CRI CRI	EEK EEC
warmweiß warm white	2.700 K	6.2 W	85.5 lm/W	530 lm	>84	A+
weiß white	3.000 K	6.2 W	85.5 lm/W	530 lm	>84	A+
kaltweiß cool white	4.000 K	6.2 W	85.5 lm/W	530 lm	>84	B
RGB RGB	RGB	19.1 W	16.2 lm/W	310 lm	-	C
RGBW RGBW	RGBW	19.7 W	43.3 lm/W	853 lm	85	C

Montage: mounting:	Montageprofil 1.120 mounting profile 1.120	Umgebungstemperatur: ambient temperature: Lagertemperatur: storage temperature:	-30 bis +45°C -30 to +45°C -30 bis +80°C -30 to +80°C	[LED an] [LED switched on] [LED+ aus] [LED switched off]
-----------------------	---	--	--	---

Abmessungen und Zeichnungen

dimensions and drawings

