



SHIPLEDGROUNDLINE

432
432 x 40 x 30 mm

Unsere LED-Linie BODENLINIE besticht durch eine homogene Lichtverteilung in vielen verschiedenen Farben und Leistungsklassen. Mit dieser wasserdichten LED-Linie setzen Sie dekorative Akzente an Land und auch zu Wasser. Sie besteht aus den Materialien Edelstahl und Polyurethan, welche die Bodenlinie vor Wasser, UV-Strahlung, Abrieb und Chemikalien schützen. Diese Bodenlinie ist in verschiedenen Helligkeiten und Farbtemperaturen verfügbar.


Our LED line FLOOR LINE is attractive for its homogeneous light distribution in many different colors and performance classes. By this waterproof LED line features are emphasized on both land or water. It is made of stainless steel and polyurethane, which protects the bottom line from water, UV radiation, abrasion and chemicals. This floor line is available in different brightnesses, widths and colour temperatures.

- | | |
|--|---|
| » Abmessungen: (L x B x H) 432 x 40 x 30 mm | » Dimensions: (L x W x H) 432 x 40 x 30 mm |
| » Gehäuse: Edelstahl V4A | » Housing: Stainless steel V4A |
| » Polyurethanverguss opal weiß | » Polyurethane potting opal white |
| » Leistungsaufnahme: 2,4 W (weiß), 7 W (RGB), 7,2 W (RGBW) | » Power consumption: 2.4 W (white), 7 W (RGB), 7.2 W (RGBW) |
| » Mit PWM dimmbar | » Dimmable with PWM |
| » Anschluss: 0,5 m Leitung mit M8 x 1 Stecker | » Connection: 0.5 m cable with M8 x 1 plug |
| » Einsatz als LED-Leuchte in Verbindung mit dem Trägerprofil 432 | » Use as LED light in conjunction with the carrier profile 432 |
| » Überfahrbar bis 3 t | » Traversable up to 3 t |
| » Homogenes Lichtbild | » Homogeneous light picture |
| » Lichtfarben: 2700 K, 3000 K, 4000 K, RGB, RGBW, Einzelfarben auf Anfrage | » Light colors: 2700 K, 3000 K, 4000 K, RGB, RGBW, single colors on request |
| » Herkunftsland: Deutschland | » Country of origin: Germany |




Farben und Werte colours and values

24 V DC 24 V DC	30kN 3to 30kN 3to	V4A Edelstahl V4A Edelstahl	IP 67 68 IP 67 68	Außenbereiche outdoor
PWM [dimmbar] dimmable	120° 120°	bleifrei unleaded	RoHS RoHS	no waste no waste

Artikelnummern: item numbers:	2.700 K 3.000 K 4.000 K RGB RGBW	155487 155488 155490 155492 155493
----------------------------------	--	--

 Einzelfarben auf Anfrage erhältlich
single colours available on request



Lichtfarbe Lightcolour	Farbtemperatur Colour Temperature	Watt Watt	Lumen/Watt Lumen/Watt	Lumen Lumen	CRI CRI	EEK EEC
warmweiß warm white	2.700 K	 2.4 W	83.3 lm/W	200.0 lm	>84	A+
weiß white	3.000 K	 2.4 W	83.3 lm/W	200.0 lm	>84	A+
kaltweiß cool white	4.000 K	 2.4 W	83.3 lm/W	200.0 lm	93	B
RGB RGB	RGB	7.0 W	14.3 lm/W	100.0 lm	-	C
RGBW RGBW	RGBW	7.2 W	46.5 lm/W	335.0 lm	85	C

Montage: mounting:	Montageprofil 432 mounting profile 432	Umgebungstemperatur: ambient temperature: Lagertemperatur: storage temperature:	-30 bis +45°C -30 to +45°C -30 bis +80°C -30 to +80°C	[LED an] [LED switched on] [LED+ aus] [LED switched off]
-----------------------	---	--	--	---

Abmessungen und Zeichnungen dimensions and drawings

