



SHIPLLEDSTRIPE

2.500 | 85,5 x 8,0 mm

Mit unserer STRIPE-Linie bieten wir Ihnen professionelle Akzentstreifen für ein zielgerichtetes und stilvolles LED-Beleuchtungskonzept. Ein besonders hoher Kupferanteil sorgt für eine noch bessere Effizienz, eine ausgewogenere Lichtqualität und für ein optimierteres Thermomanagement. Endlos-Platinen sorgen speziell in Verbindung mit Vergußtechniken im Außenbereich für einen störungsfreien Betrieb. Unsere STRIPES sind äußerst langlebig und sichern zeitgleich einen ressourcenschonenden Betrieb mit fünf Farbtemperaturen und verschiedenen Helligkeitsklassen.

With our STRIPE line we offer professional accent strips for a purposeful and stylish LED lighting concept. A particularly high copper content ensures even better efficiency, a more balanced light quality and optimized thermal management. Endhole boards ensure trouble-free operation, especially in connection with external potting techniques. Our STRIPES are extremely durable and at the same time ensure resource-saving operation with five colour temperatures and different brightness classes.

- » Rollenlänge: 2,99 m
- » Lumenleistung typ.: ca. 2.500 lm/m
- » Leistung typ.: 20,0 W/m
- » Breite: 8 mm
- » Kleinstes Teilungsmaß (CUT): 85,5 mm
- » LED-Abstand: 12,2 mm
- » Typ. Lichtfarbe: 2.200 K, 2.500 K, 2.700 K, 3.000 K, (4.000K auf Anfrage)
- » CRI>80, bei 2.200 K / 2.500 K, CRI>90 bei 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
- » Bestückung mit IC's für lange Lebensdauer
- » Marken LED Chip
- » Verpolungsschutz
- » Hochwertiges 3M Klebeband

- » Roll length: 2.99 m
- » Lumen output typ.: ca. 2,500 lm/m
- » Power typ.: 20.0 W/m
- » Width: 8 mm
- » Smallest pitch (CUT): 85.5 mm
- » LED distance: 12.2 mm
- » Type. Light color: 2.200 K, 2.500 K, 2.700 K, 3.000 K, (4.000K on request)
- » CRI> 80, at 2.200 K / 2.500 K, CRI> 90 at 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
- » Equipped with IC's for a long service life
- » Brand LED Chip
- » Reverse polarity protection
- » High quality 3M tape

Farben und Werte

colours and values



24 V DC 24 V DC	82 LEDs m 82 LEDs m	LED-Abstand 12,2 mm pitch 12,2 mm	IP 20 IP 20	Innenbereich indoor
PWM [dimmbar] dimmable	120° 120°	bleifrei unleaded	RoHS RoHS	no waste

Artikelnummern: item numbers:	2.200 K 2.500 K 2.700 K 3.000 K 4.000 K	155268 155269 155270 155271 155272
----------------------------------	---	--

Einzelfarben auf Anfrage erhältlich
single colours available on request



Lichtfarbe Lightcolour	Farbtemperatur Colour Temperature	Watt/Meter Watt/Meter	Lumen/Watt Lumen/Watt	Lumen/Meter Lumen/Meter	CRI CRI	EEK EEC
Super warmweiß super warm white	2.200 K	20.0 W/m	105.4 lm/W	2108.4 lm/m	>80	A+
warmweiß warm white	2.500 K	20.0 W/m	110.2 lm/W	2203.3 lm/m	>80	A+
warmweiß warm white	2.700 K	20.0 W/m	109.3 lm/W	2189.0 lm/m	>90	A+
weiß white	3.000 K	20.0 W/m	115.3 lm/W	2305.6 lm/m	>90	A+
kaltweiß cool white	4.000 K	20.0 W/m	118.0 lm/W	2360.6 lm/m	>90	A+

Montage:
mounting: hochwertiges 3M Klebeband
high-quality 3M mounting tape

Betriebstemperatur:
operating temperature: -30 bis +40°C
-30 to +40°C

[LED an]
[LED switched on]

Abmessungen und Zeichnungen

dimensions and drawings

