



# SHIPLEDSTRIPE

800 | 85,5 x 8,0 mm

Mit unserer STRIPE-Linie bieten wir Ihnen professionelle Akzentstreifen für ein zielgerichtetes und stilvolles LED-Beleuchtungskonzept. Ein besonders hoher Kupferanteil sorgt für eine noch bessere Effizienz, eine ausgewogenere Lichtqualität und für ein optimierteres Thermomanagement. Endlos-Platinen sorgen speziell in Verbindung mit Vergußtechniken im Außenbereich für einen störungsfreien Betrieb. Unsere STRIPES sind äußerst langlebig und sichern zeitgleich einen ressourcenschonenden Betrieb mit fünf Farbtemperaturen und verschiedenen Helligkeitsklassen.

With our STRIPE line we offer professional accent strips for a purposeful and stylish LED lighting concept. A particularly high copper content ensures even better efficiency, a more balanced light quality and optimized thermal management. Endhole boards ensure trouble-free operation, especially in connection with external potting techniques. Our STRIPES are extremely durable and at the same time ensure resource-saving operation with five colour temperatures and different brightness classes.

- » Rollenlänge: 5,13 m
- » Lumenleistung typ.: ca. 800 lm/m
- » Leistung typ.: 6,0 W/m
- » Breite: 8 mm
- » Kleinstes Teilungsmaß (CUT): 85,5 mm
- » LED-Abstand: 12,2 mm
- » Typ. Lichtfarbe: 2.200 K, 2.500 K, 2.700 K, 3.000 K, (4.000 K auf Anfrage)
- » CRI>80, bei 2.200 K / 2.500 K, CRI>90 bei 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
- » Bestückung mit IC's für lange Lebensdauer
- » Marken LED Chip
- » Verpolungsschutz
- » Hochwertiges 3M Klebeband

- » Roll length: 5.13 m
- » Lumen output typ.: ca. 800 lm/m
- » Power typ.: 6.0 W/m
- » Width: 8 mm
- » Smallest pitch (CUT): 85.5 mm
- » LED distance: 12.2 mm
- » Type. Light color: 2.200 K, 2.500 K, 2.700 K, 3.000 K, (4.000 K on request)
- » CRI> 80, at 2.200 K / 2.500 K, CRI> 90 at 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
- » Equipped with IC's for a long service life
- » Brand LED Chip
- » Reverse polarity protection
- » High quality 3M tape

## Farben und Werte colours and values

<b>24 V DC</b> 24 V DC	<b>82 LEDs   m</b> 82 LEDs   m	<b>LED-Abstand 12,2 mm</b> pitch 12,2 mm	<b>IP 20</b> IP 20	<b>Innenbereich</b> indoor
<b>PWM [dimmbar]</b> dimmable	<b>120°</b> 120°	<b>bleifrei</b> unleaded	<b>RoHS</b> RoHS	<b>no waste</b> no waste

Artikelnummern: item numbers:	2.200 K	155258
	2.500 K	155259
	2.700 K	155260
	3.000 K	155261
	4.000 K (auf Anfrage/ on demand)	155262



Lichtfarbe Lightcolour	Farbtemperatur Colour Temperature	Watt/Meter Watt/Meter	Lumen/Watt Lumen/Watt	Lumen/Meter Lumen/Meter	CRI CRI	E EK EEC
Super warmweiß   super warm white	2.200 K	6.0 W/m	116.8 lm/W	700.7 lm/m	>80	A+
warmweiß   warm white	2.500 K	6.0 W/m	126.4 lm/W	758.4 lm/m	>80	A++
warmweiß   warm white	2.700 K	6.0 W/m	125.9 lm/W	755.1 lm/m	>90	A++
weiß   white	3.000 K	6.0 W/m	132.2 lm/W	793.3 lm/m	>90	A++
kaltweiß   cool white	4.000 K	6.0 W/m	131.4 lm/W	788.5 lm/m	>90	A++
Montage: mounting:	hochwertiges 3M Klebeband high-quality 3M mounting tape		Betriebstemperatur: operating temperature:	-30 bis +40°C -30 to +40°C		[LED an] [LED switched on]

## Abmessungen und Zeichnungen dimensions and drawings

